



POLIPROPILENE ALVEOLARE

Il **Polipropilene Alveolare** è un pannello rigido prodotto per estrusione, insensibile agli agenti atmosferici e chimici, durevole, igienico, idrorepellente, stampabile in entrambi i lati (flessografia, serigrafia, tampografia); può essere tagliato, fustellato, fissato con chiodi, viti e graffette.

Il Polipropilene è composto da carbone e idrogeno e durante la combustione emette solo diossido di carbonio e acqua, come avviene per la combustione del legno o della lana. La concentrazione dei metalli pesanti (cadmio, mercurio o piombo) nel Polipropilene è inferiore allo 0,001%.

Non è pericoloso per l'ambiente né per la salute. A temperatura ambiente non emette gas pericolosi né la sua manipolazione comporta rischi particolari.

Applicazioni: Tra i numerosi settori nei quali il Polipropilene Alveolare trova impiego citiamo i seguenti: cartellonistica, cartelli segnalatori, supporti per cartotecnica, grafica, pubblicità e imballi per tipologie merceologiche diverse.

GAMMA DISPONIBILE A MAGAZZINO

| Codice articolo | Descrizione articolo | Colore | Spessore (mm) | Formato (mm) |
|------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 009LPB0350P025 | POLIPROP. ALV. 350 | BIANCO | 2,5 | 3050 x 2050 |
| 009LPB0600P03 | POLIPROP. ALV. 600 | | 3 | 1420 x 1020 |
| 009LPB0600P03* | | | | 3050 x 2050 |
| 009LPB1000P04 | POLIPROP. ALV. 1000 | | 4 | 2000 x 1000 |
| 009LPB1000P04* | | | | 3050 x 2050 |
| 009LPB2000P10 | POLIPROP. ALV. 2000 | | 10 | 3050 x 2050 |
| 009LPBNT0600P03* | POLIPROP. ALV. 600 | | NEUTRO | 3 |
| 009LPN03 | POLIPROP. ALV. 600 | NERO | 3 | 1420 x 1020 |
| 009LPN03A | | | | 3050 x 2050 |
| 009LPN05 | POLIPROP. ALV. 1200 | | 5 | 3050 x 2050 |
| 009LPN300011 | POLIPROP. ALV. 3000 CANNA DOPPIA | | 11 | 3050 x 1900 |